ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

Отвертки с малым вращающим моментом

SKD-2000B SKD-2200B



Отвертки с малым вращающим моментом
- напряжение питания: 24 – 32 В
- вращающий момент
  SKD-2000B: 0.2 – 3.5 кг/см
  SKD-2200B: 0.5 – 7 кг/см
- точность вращающего момента: ±3%
- регулировка момента: плавная
- скорость без нагрузки: 700 – 1000 об./мин.
- размер шлицевого винта
  SKD-2000B: 1.2 – 2.3 мм
  SKD-2200B: 1.4 – 2.6 мм
- размер самонарезающего винта
  SKD-2000B: 1.0 – 2.0 мм
  SKD-2200B: 1.4 – 2.3 мм
- длина: 205 мм
- вес: 270 г

SKD-5300B



Отвертка с малым вращающим моментом
- напряжение питания: 24 – 32 В
- вращающий момент: 3 – 16 кг/см
- точность вращающего момента: ±3%
- регулировка момента: плавная
- скорость без нагрузки: 700 – 1000 об./мин.
- размер шлицевого винта: 2.3 – 3.5 мм
- размер самонарезающего винта: 2.3 – 3.0 мм
- длина: 230 мм
- вес: 480 г

Отвертки с автоматическим запуском

SK-2205LSB



Отвертка с полуавтоматическим триггерным запуском
- напряжение питания: 220 – 240 В, 50/60 Гц
- вращающий момент: 0.5 – 7 кг/см
- режим включения: полуавтомат, триггер
- точность вращающего момента: ±5%
- регулировка момента: плавная
- скорость вращения: 1000 об./мин.
- потребляемая мощность без нагрузки: 0.2 А
- размер шлицевого винта: 1.6 – 2.6 мм
- размер самонарезающего винта: 1.6 – 2.6 мм
- длина: 230 мм
- вес: 480 г

SK-3220LB



Отвертка с автоматическим триггерным запуском
- напряжение питания: 220 – 240 В, 50/60 Гц
- вращающий момент: 1 – 12 кг/см
- режим включения: автомат, триггер
- точность вращающего момента: ±3%
- регулировка момента: плавная
- скорость вращения: 1000 об./мин.
- потребляемая мощность без нагрузки: 0.2 А
- размер шлицевого винта: 1.6 – 2.6 мм
- размер самонарезающего винта: 1.6 – 2.6 мм
- длина: 230 мм
- вес: 500 г

SK-3280PFB



- напряжение питания: 220 – 240 В, 50/60 Гц
- вращающий момент: 1 – 10 кг/см
- режим включения: автомат
- точность вращающего момента: ±3%
- регулировка момента: плавная
- скорость вращения: 2000 об./мин.
- потребляемая мощность без нагрузки: 0.2 А
- размер шлицевого винта: 1.6 – 3.0 мм
- размер самонарезающего винта: 1.6 – 2.6 мм
- длина: 230 мм
- вес: 500 г

CT-3110

- вращающий момент: 0.8 – 6 кг/см
- регулировка момента: плавная
- скорость вращения: 100 об./мин.
- размер винта: M1 – M2.6
- длина: 215 мм
- вес: 593 г

CT-3120

- вращающий момент: 0.8 – 12 кг/см
- регулировка момента: плавная
- скорость вращения: 660 об./мин.
- размер винта: M1.7 – M3
- длина: 215 мм
- вес: 610 г

CT-3500B

- напряжение питания: 220 – 240 В, 50 Гц
- вращающий момент: 2 – 12 кг/см
- регулировка момента: плавная
- скорость вращения: 700 об./мин.
- мощность: 40 Вт
- размер шлицевого винта: 2.0 – 4.0 мм
- размер самонарезающего винта: 2.0 – 3.0 мм
- длина: 200 мм
- вес: 430 г

CT-3470

Аккумуляторная электрическая отвертка
- с подсветкой
- питание от аккумуляторных батарей
- двухсекционное исполнение с возможностью углового наклона
- напряжение питания: 3.6 В
- скорость без нагрузки: 200 об./мин.
- 11 насадок и 2 переходника

CT-3436

Аккумуляторная электрическая отвертка
- с подсветкой
- питание от аккумуляторных батарей
- напряжение питания: 3.6 В
- скорость без нагрузки: 200 об./мин.
- вращающий момент: 12 кг/см
- пластиковый кейс
- набор насадок: шестигранные, шлицевые, крестовые, звезды
- зарядное устройство 220 В перем. тока с выходным напряжением 6.2 В
- вес: 410 г